

FH 6X4 TRACTOR



BITREN EVOLUTION

420/460/500/540 CV

Cabina techo normal

Ejes con o sin reducción

Opción eje elevable y desembragable EBS, ESP y control de tracción

Opcional caja I-Shift ULC



Pack de seguridad S1

FICHA TÉCNICA

VOLVO FH 6X4T BITREN EVOLUTION

420/460/500/540 CV

Motor

Modelo: Volvo D13C Euro 5 **SCR**

Características: 12,8 litros, 6 cilindros en línea. Unidades individuales de invector bomba.

Potencias: 420/460/500/540

cv (1400 - 1900 rpm)

Torque:

2100/2300/2500/2600 Nm (1000 - 1400 rpm)

Transmisión

Modelo: Volvo I-Shift AT2612 Automatizada Tipo: sin sincronizados.

Marchas: 12 velocidades adelante y 4 atrás. Incluye sistema I-See pre mapeado: Reconocimiento de rutas mediante mapas topográficos pre-instalados y GPS.

Opcional: I-Shift ULC con 2 marchas súper reducidas (32,04:1 y 19,38:1).

Suspensión delantera

Tipo: Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 7100 a 9000 kg

Diferencial

Modelo: RTS2370A Opcional: Ejes c/red. de cubos (RTH2610/3210) c/ relación hasta 7,21:1. Relación: 3,09:1 y opc.

Frenos

Tipo: Frenos a disco. EBS, ABS, ESP y control tracción

Freno auxiliar: Freno de motor VEB a través válvulas de 410 cv (Opcional VEB+ de 510 cv + Retarder).

Suspensión trasera

Tipo: Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Opcional: semielíptica o neumática de 8 fuelles.

Capacidad: 21000 a 32000

kg

Quinta rueda

Tipo: Jost JSK 37CX-Z. Altura 5° rueda: 185 mm.

Opcional 150 mm.

Tanques

Combustible: Aluminio D-Shape de 940 Lts. (EE 3200). Otras capacidades bajo consulta.

AdBlue: 64 Lts.

Neumáticos y llantas

Neumáticos: Michelín 295/80R22,5

Llantas: Acero 9".

Pesos y capacidades (kg)

Capacidad técnica: 28100 a 41000

Peso del chasis: 9449*

*Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda

de auxilio y sin conductor.

Dimensiones

Cabina: Techo Normal / Globetrotter / Globetrotter XL. Deflectores opcionales.







[A] Altura total [B] Altura libre sobre túnel de motor [B] Ancho desde centro de eje direccional a final de chapa de cabina [C] Distancia entre ejes [D] Largo total (variable según [C]) Todos los medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con ingeniería de Ventas

FICHA TÉCNICA

VOLVO FH 6X4T BITREN EVOLUTION

420/460/500/540 CV

Puesto de conducción

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante de cuero multifunción. Columna de dirección ajustable en altura, profundidad y ángulo. Tablero 12". Espejos eléctricos y calefaccionados. Espejos auxiliares frontal y lateral.

Descanso y confort

Panel de control multifunción en litera. Cortinas en ventanas y parabrisas. Parasol interno tipo roller. Volteo hidráulico de cabina. Cierre de puertas a distancia. Iluminación interior día y noche con dimmer.

Climatización

acondicionado Aire manual. Techo accionamiento eléctrico. Climatizador de techo.

Seguridad

Cabina de última generación construida bajo el concepto módulo de supervivencia. Sistema empotramiento. Faros full LED. Alarma de marcha atrás. Limpia faros delanteros.





Pack de seguridad S1

- Airbag
- EBS, TCS (Control de tracción)
- ESP (Control de estabilidad)
- Advertencia de colisión frontal
- ACC (Control crucero Adaptativo con función Stop&Go)
- Sistema de frenado de emergencia
- Aviso de frenada brusca

Opcionales destacados

- Pack Seguridad S2
- CMS (Sistema de monitoreo por cámaras)
- Refrigerador

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de estos. Volvo trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo control y responsabilidad de Volvo trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales

Call Center:





