

V O L V O



# VM 4X2 RÍGIDO

EVOLUTION WIN

280 CV

Motor Volvo 8 litros

Cabina dormitorio

EBS y ESP

Caja I-Shift 7° Gen



# FICHA TÉCNICA

## VOLVO VM 4X2R EVOLUTION WIN 280 CV

VOLVO

Ahora más Volvo.

### Motor

**Modelo:** Volvo D8C Euro 5 SCR

**Características:** 8 litros, 6 cilindros en línea. Common rail.

**Potencia:** 280 hp

**Torque:** 1050 Nm (1100 - 1800 rpm)

### Transmisión

**Modelo:** Volvo I-Shift AT2612

**Tipo:** Automatizada sin sincronizados.

**Marchas:** 12 velocidades adelante y 2 atrás.

### Suspensión delantera

**Tipo:** Ballestas parabólicas de hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

**Capacidad:** 6700 kg

### Neumáticos y llantas

**Neumáticos:** Fate 295/80R22,5

**Llantas:** Acero 8,25".

### Diferencial

**Modelo:** RSS1043

**Relación:** 3,42:1 y opc.

**Capacidad de arrastre:** 45 Tn. Bloqueo de diferencial de serie

### Frenos

**Tipo:** A tambor. EBS, ABS, ESP y control de tracción

**Freno auxiliar:** Freno de motor VEB en válvulas de 220 cv.

### Suspensión trasera

**Tipo:** Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora.

**Capacidad:** 10800 kg

### Tanques

**Combustible:** Plásticos de 545 Lts.

**AdBlue:** 50 litros.

### Puesto de conducción

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante multifunción con mandos para audio y computadora de abordo. Columna de dirección ajustable hidráulicamente. Levantacristales eléctricos. Radio. Tacógrafo 7 días. Visera exterior. Aire acondicionado manual y climatizador de techo.

### Seguridad

Cabina construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. FUP (barra anti intrusión frontal). Frenos con EBS y ESP. Espejo de acera. Cierre centralizado. Luces diurnas DRL de LED. Luces traseras led. Alarma de marcha atrás.

### Pesos y capacidades (kg)

**Capacidad técnica:** 17500

**Peso del chasis:** 5700\*

*\*Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda de auxilio y sin conductor.*

### Dimensiones

Cabina dormitorio - Opcional: Cabina corta



(\*) Incluido el climatizador de techo



[A] Entre ejes (mm)	[B] Voladizo trasero (mm)
3.650	1.795
4.550	2.245
5.150	2.570

Todas las medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks y Buses Argentina S.A.